



PRODUKTINFORMATION Ergo-III_TY_DE - 05.12.2016 - www.vs-moebel.de

Ergo-III Kufentisch, höheneinstellbar.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit asymmetrisch platzierter Säule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Rund-Profil.

Tischgrößen nach DIN EN 1729 mit stufenloser Kurbel-Höheneinstellung.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten LIGNOpal-Spanplatte. Mit einer nahtlos angegossenen Sicherheitskante, einer eingegossenen Ablageschale und einer integrierten Anschlagschiene jeweils aus (PUR) Polyurethan.

Platten-Funktion. Wartungsfreie, stufenlos schrägstellbare Arbeitsfläche (0° bis 16°) mit waagrechter Ablage, schülerseitig auslösbar.

Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- oder Weichböden und Mappenhaken. Sowie mit Sperrholz- bzw.

Gitterbuchablage oder Stuhlaufhängung für alle VS-Schulstühle (PantoSwing ab Größe 4).

Warnhinweis. Abhängig von Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus LIGNOpal-PUR: L2.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

		ISO/DIN EN h = 59  3 h = 64  4 h = 71  5 h = 76  6 h = 82  7			
Ergo III	LIGNOpal-PUR	t = 65		2974	2975
		b		75	130
		h		56,5-82	