



Akustikboxen &  
Verschiedenes

**FokusBox 1**



## FokusBox1

FokusBox1 ist eine kompakte Telefonbox für eine Person und mit einem Stehtisch ausgestattet. Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm. Die Plattenelemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt. Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m<sup>2</sup>). Glaspaneel in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas. Anbringung der Glaspaneel durch Aluminiumprofile. Tisch aus Birkenschichtholz. Oberfläche aus HPL in Stärke 1 mm. Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service). 12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für die Steckdose. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

**Aussenabmessung:** 102 x 102 x 226 cm (b, t, h)

**Innenabmessung:** 94 x 96 x 200 cm (b, t, h)

**Tischhöhe:** Fläche: 30 x 75 cm (t, b) / Tischhöhe (Oberkante): 105 cm

**Gewicht:** Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 330kg / Nettogewicht: 280kg

**Mindestraumhöhe für Montage:** 250 cm mit regulären Werkzeug | 240cm mit Spezialwerkzeug

**Minimal benötigter Platz für Montage:** min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

**Kontrollpanel:** Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

**Beleuchtung:** Direkte Beleuchtung: LED-Leiste: 80 cm | Farbtemperatur: 4000K / Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 210 cm | Farbtemperatur: 4000K

**Lüftung:** Belüftungsrate: 4,6 m<sup>3</sup> / Minute. Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut. Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.

**Elektrifizierung:** Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.

**Stromverbrauch:** Standby: 2W / Aktiv: 60W

**Garantie:** 5 Jahre Ersatzteilgarantie

**Ausführungen:** Weitere Masse und Ausführungen sind möglich, gerne beraten wir Sie dazu.