

Einrichtungen
die ausbilden

knobel
schul- und konferenzräume



Akustikboxen &
Verschiedenes

FokusBox2



FokusBox2

FokusBox2 ist eine Telefonzelle, die für verschiedene Nutzungsszenarios ausgestattet werden kann. FokusBox2 Stand ist mit einem elektrisch höhenverstellbaren Stehtisch (optional) ausgestattet und bietet Platz für bequeme Zwei-Personen-Meetings. FokusBox2 Work ist mit einem elektrisch höhenverstellbaren Tisch (optional) ausgestattet und bietet die Funktionalität eines richtigen Arbeitsplatzes. Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm. Die Plattenelemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt. Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m²). Glaspaneele in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas. Anbringung der Glaspaneele durch Aluminiumprofile. Tisch aus Birken-schichtholz. Oberfläche aus HPL in Stärke 1 mm. Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service). 12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für die Steckdose. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Aussenabmessung: 164 x 120 x 226 cm (b, t, h)

Innenabmessung: 157 x 114 x 204 cm (b, t, h)

Tisch (Optional): Variante Work: elektr. höhenverstellbares Tischgestell im Einhub (Farbe Weiss). Verstellbar von 71-120 cm. Tischplatte 104 x 60 cm (b, t) / Variante Stand: höhenverstellbarer Schreibtisch montiert in Mittelkonsole. Verstellbar von 80-120 cm. Tischplatte: 45 x 46 cm (b, t)

Gewicht: Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 470 kg / Nettogewicht: 420 kg

Mindestraumhöhe für Montage: 250 cm mit regulären Werkzeug | 240 cm mit Spezialwerkzeug

Minimal benötigter Platz für Montage: min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

Kontrollpanel: Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

Lüftung: Belüftungsrate: 9,2 m³ / Minute. Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.

Beleuchtung: Direkte Beleuchtung: 2x LED-Leiste: je 80 cm | Farbtemperatur: 4000K / Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 450 cm | Farbtemperatur: 4000K

Elektrifizierung: Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.

Stromverbrauch: Standby: 2W / Aktiv: 100W

Garantie: 5 Jahre Ersatzteilgarantie

Ausführungen: Weitere Masse und Ausführungen sind möglich, gerne beraten wir Sie dazu.