

Einrichtungen  
die ausbilden

**knobel**  
schul- und konferenzräume



Akustikboxen &  
Verschiedenes

**FokusBoxXL**



## FokusBoxXL

FokusBoxXL ist eine modulare Besprechungskabine, die in der Tiefe um 90 cm-Segmente erweitert werden kann. Das Basismodul (180cm tief) besteht aus dem Vorder- und dem Rückmodul. Zusätzliche Segmente können in der Mitte hinzugefügt werden. Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter Spanplatte in Stärke 25 mm. Die Plattenelemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt. Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m<sup>2</sup>). Glaspaneel in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas. Anbringung der Glaspaneel durch Aluminiumprofile. Elektrik angebracht in der Mittelkonsole (Verkleidung demontierbar von Innen für Service). 12V Elektriksystem für direkte Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für indirekte Beleuchtung und Steckdosenleiste. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

**Aussenabmessung:** 240 x 180 x 226 cm (b, t, h)

**Innenabmessung:** 225 x 164 x 204 cm (b, t, h)

**Gewicht:** Nettogewicht: 1400 kg

**Mindestraumhöhe für Montage:** 260 cm mit regulären Werkzeug

**Minimal benötigter Platz für Montage:** min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

**Kontrollpanel:** Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

**Beleuchtung:** Direkte Beleuchtung: 4x LED-Leiste: je 75 cm / Farbtemperatur: 4000K

**Lüftung:** Belüftungsrate: 18,4 m<sup>3</sup> / Minute. Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.

**Elektrifizierung:** Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.

**Stromverbrauch:** Standby: 2W / Aktiv: 60W

**Garantie:** 5 Jahre Ersatzteilgarantie

**Ausführungen:** Weitere Masse und Ausführungen sind möglich, gerne beraten wir Sie dazu.