

V/S

Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: + 49 93 41 88 - 0
ID: S902-Pro-2Q_TY_DE - 02.12.2025



Produktinformation

S902-Pro-2Q

Sitz-Steh-Zwillingssarbeitsplatz.

Gestell mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei kombinierten Arbeitsplätzen, jeweils mit symmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.

Unterbau bestehend aus einem, gemeinsamen Gestell aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen. Optional mit Wangenverkleidung und integrierter Bodenverkabelung. Mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.


Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.

Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne und maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten, rechteckigen Kabelklappe.

Sicht- und Akustikblende als optionale fix positionierte Einheit des Tisches oder als Sonis-Hintertischblende an der Tischplatte positioniert.

Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Kabeltrag für die seitliche Kombination mehrerer Zwillingstische.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L6; Platte aus MDF bzw. Spanplatte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; HPL-Vollkernplatte: L4.

			
S902-Pro-2Q			Sitz-Stehhöhe
☐	t = 80 cm		24375 24376
	t = 90 cm		24377 24378
	h cm		elektro: 64-128
	b cm		160 180
	bxt cm Stellmaß ohne/mit 1 Sonis-Blende C-Absorber 2,8 cm		165,2-160 185,2-180
	bxt cm Stellmaß vorbereitet für 2 Sonis-Blendern C-Absorber 2,8 cm		171,7-160 191,7-180