

V/S

Mail: vs@vs-moebel.de · Web: www.vs.de
Phone: + 49 9341 88 - 0
ID: S902-ProRail-2Q_TY_DE - 28.11.2025



Produktinformation

S902-ProRail-2Q

Sitz-Steh-Zwillingstarbeitsplatz.

Gestell mit Quadratrohr.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei kombinierten Arbeitsplätzen, jeweils mit symmetrisch platzierten Stahlrohrtraversen und verschweißten Konsolen.

Unterbau bestehend aus einem, gemeinsamen Gestell aus pulverbeschichtetem Metall mit quadratischen Säulen. Optional mit Wangenverkleidung und integrierter Bodenverkabelung. Mit elektromotorischer Höhenverstellung mit 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Mit Stellgleitern aus Kunststoff oder Filz.


Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder schichtstoff-beschichteten Spanplatte oder aus einer HPL-Platte mit kantig ausgeprägten oder gerundeten Ecken. Optional mit Schiebeplatte.

Elektrifizierung erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne (optional) und einer Funktionsschiene bestehend aus einem flächenbündigen, nutzerabgewandten Aluminiumprofil zur Aufnahme von Zubehör. Dieses kann über die gesamte Tischbreite positioniert und zwischen Tischplatte und Schiene, optional mit Bürstenleiste, verkabelt werden.

Sicht- und Akustikblende als optionale fix positionierte Einheit des Tisches oder als Sonis-Hintertischblende an der Tischplatte positioniert.

Zubehör: CPU-Halter, ThinClient-Halter, Wireless Charging-Modul, Kabelschlauch, Kabelkette, Schubkasten und Kabeltrag für die seitliche Kombination mehrerer Zwillingstische.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Spanplatte mit Schichtstoff: L2; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

			
S902-ProRail-2Q ☐		Sitz-Stehhöhe	
	t = 80 cm	24385	24386
	t = 90 cm	24387	24388
	h cm	elektro: 64-128	
	b cm	160	180
	bxt cm Stellmaß ohne/mit 1 Sonis-Blende C-Absorber 2,8 cm	165,2-160	185,2-180
	bxt cm Stellmaß vorbereitet für 2 Sonis-Blendern C-Absorber 2,8 cm	171,7-160	191,7-180