



Außenabmessung

102 x 102 x 226 cm (b, t, h)

Innenabmessung

94 x 96 x 200 cm (b, t, h)

Tischhöhe

Fläche: 30 x 75 cm (t, b)
Tischhöhe (Oberkante): 105 cm

Gewicht

Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 330kg
Nettogewicht: 280kg

Mindestraumhöhe für Montage

250 cm mit regulären Werkzeug | 240cm mit Spezialwerkzeug

Minimal benötigter Platz für Montage

min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt.
Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

Kontrollpanel

Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.
Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.
Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.
Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

Beleuchtung

Direkte Beleuchtung:
LED-Leiste: 80 cm
Farbtemperatur: 4000K
Indirekte Beleuchtung:
LED-Leiste: 210 cm
Farbtemperatur: 4000K

Lüftung

Belüftungsrate: 4,6 m³ / Minute
Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut.
Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.

Elektrifizierung

Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.
Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.

	FR, BE 1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C
	DE, AT, NL, LUX 1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C
	CH 1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C
	DK 1x Steckdose Typ K
	UK 1x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C

Stromverbrauch

Standby: 2W
Aktiv: 60W

Ausführungen

Spezialausführungen auf Anfrage

Garantie

5 Jahre Ersatzteilgarantie



AUFBAU		Geschlossene Rückwand	B1-F-V12
		Glasrückseite	B1-G-V12
AUSSENFARBE		Weiβ RAL 9016	EC-W
		Anthrazit RAL 7021	EC-A
TISCH		Weiβ RAL 9016	O-TW
		Anthrazit RAL 7021	O-TA
TÜRAUSRICHTUNG		DIN Links (Standard)	DIN-L
		DIN Rechts	DIN-R
INNENVERKLEIDUNG		Kaffee	IF-C
		Hellgrau	IF-LG
		Grau (Standard)	IF-DG
OPTIONEN		Moving-Kit	O-MK
		Monitorhalterung	O-MB
		LAN-Anschluss	O-E
		Balance Hocker	O-BS
BRANDSCHUTZ		B1 Egger Flammex Platten	FLAMMEX-B1
		Ohne	NO-FLAMMEX-B1