


Einrichtungen die ausbilden



Außenabmessung
240 x 180 x 226 cm (b, t, h)

Innenabmessung
225 x 164 x 204 cm (b, t, h)

Gewicht
Nettogewicht: 1400 kg

Mindestraumhöhe für Montage
260 cm mit regulären Werkzeug

Minimal benötigter Platz für Montage
min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt.
Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

Kontrollpanel
Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.
Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach.
Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert.
Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

Beleuchtung
Direkte Beleuchtung:
4x LED-Leiste: je 75 cm
Farbtemperatur: 4000K

Lüftung
Belüftungsrate: 18,4 m³ / Minute
Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut.
Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.

Elektrifizierung
Anschluss der Box durch 3m Stromkabel.
Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.

	FR, BE 2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C
	DE, AT, NL, LUX 2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C
	CH 2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C
	DK 2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C
	UK 2x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C

Stromverbrauch
Standby: 2W
Aktiv: 60W

Ausführungen
Spezialausführungen auf Anfrage

Garantie
5 Jahre Ersatzteilgarantie



Knobel Schuleinrichtungen AG

Schürmattstrasse 3 | CH-5643 Sins

T +41 41 710 81 81 | info@knobel.ch | www.knobel.ch

knobel
schul- und konferenzräume

Beschreibung Artikelnummer

AUFBAU		Geschlossene Rückwand	BXL-F-V12
		Glasrückseite	
ZUSÄTZLICHE SEGMENTE		Box XL: Kapazität 6 Pax Gesamt Tiefe 2,7m	AS+1
		Box XL + 1 Element: Kapazität 8 pax Gesamt Tiefe 3,6m	AS+2
		Box XL + 2 Elemente: Kapazität 10 pax Gesamt Tiefe 4,5m	AS+3
AUSSENFARBE		Weiß RAL 9016	EC-W
		Anthrazit RAL 7021	EC-A
INNENVER-KLEIDUNG		Kaffee	IF-C
		Hellgrau	IF-LG
		Grau (Standard)	IF-DG
FARBE MITTELKONSOLE		Weiß RAL 9016	CMC-W
		Anthrazit RAL 7021	CMC-A
TÜRAUSRICH-TUNG		DIN Links (Standard)	DIN-L
		DIN Rechts	DIN-R
OPTIONEN		Monitorhalterung	O-MB
		LAN-Anschluss	O-E
BRANDSCHUTZ		B1 Egger Flammex Platten	FLAMMEX-BXL
		Ohne	NO-FLAMMEX-BXL